urovo 优博讯

热转印条码打印机

D9100系列

- 400 MHz 32-bit ARM9 处理器
- 128 MB SDRAM & 128 MB Flash超大内存空间
- 矢量字库引擎True type font
- 多指令兼容，仿真TSPL, EPL, ZPL, ZPL II, DPL.
- Bartender® Windows 驱动&标签设计软件
- 提供Windows printer utility, Windows SDK and Android SDK

标签/腕带/票证
高清打印

热转印及直接热敏
双打印模式

易装纸
易装碳带

高速高效
打印

丰富通讯
打印接口

可选
RFID模块

高规格
配置

D9100系列 热转印条码打印机

规格参数

urovo 优博讯

打印参数（D9120/D9120i　D9130/D9130i）

	D9120/D9120i	D9130/D9130i
打印方式：	热转式/热感式	热转式/热感式
分辨率：	203DPI	300DPI
最大打印速度：	最大203mm/s	最大152mm/s
最大打印宽度：	104mm	108.4mm
最大打印长度：	2286mm	1016mm

内存

RAM 内存：　128 MB SDRAM
ROM 内存：　128 MB Flash Memory

CPU

400 MHZ,
32 bits, ARM9

字体

8种点阵英数字型，
向量字体引擎，需要下载
向量字形(TTF)档案

条码打印

一维条码：Code 11, Code 39, Code 93, Code 128 (subsets A, B, C), UPC-A, UPC-E, UCC-128, Codabar, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, Interleaved 2 of 5, ITF14, MSI Pleassy, PostCode, Telepen
二维条码：QR Code, Micro QR Code, PDF417, Micro PDF417, MaxiCode, Aztec Code, Data Matrix

传感器

纸张间距传感器(穿透式，位置可调整)
黑线标记传感器(反射式，位置可调整)
印字头抬起传感器
碳带用尽传感器
标签缺纸传感器
前端传感器

介质

纸张类型：连续纸, 间隙纸, 黑标纸, 折迭纸
纸张宽度：20~120mm
纸张厚度：0.06~0.254mm
标签纸轴心尺寸：25.4mm ~ 76.2mm

碳带

最长450公尺
外径105毫米，1吋轴心

用户接口（D9120、D9130,　D9120i、D9130i）

	D9120、D9130,	D9120i、D9130i)
电源开关：	1 个	1 个
按钮：	2 个(进纸，暂停)	1 个
LED灯：	4个(Online 蓝灯, Error 红灯, Ribbon 绿灯, Communication 橘灯)	1 个3色指示LED灯(电源，错误，碳带状态)
触控面板：	/	电容式，4.3 吋液晶显示器，480x272 像素

环境参数

操作环境: 5 ~ 40°C, 25 ~ 85%不结露
储存环境: -40 ~ 60°C, 10 ~ 90%不结露

电源

输入：AC 200-240V, 1.5A
输出：DC 24V, 5A
内建电压自动切换电源供应器

物理参数

尺寸：425mm(长)*255mm(宽)*265mm(高)
外壳：铝合金铸造打印机构模块/金属外壳，含透明大窗口设计
重量：9.65kg

配件

快速安装指南、
USB传输线、电源线

通讯接口

USB 2.0 传输速度可以高达 480Mbps
USB Host 2.0,用于扫描仪或 PC 键盘
内建式以太网络服务器 10/100Mbps
串行端口
内建式蓝芽无线传输 4.0 (出厂选配)
内建式无线网络 (出厂选配)

* 为可选项，以实际配置为准。

深圳市优博讯科技股份有限公司
电话:400 888 6989　邮箱:urovo@urovo.com　地址:深圳市南山区学府路63号高新区联合总部大厦36楼

本页内容会因产品线调整不定期更新
如有变更恕不另行通知