

UroVO 优博讯

热敏条码打印机

D6100系列

- 超快打印速度：常规宽度标签，每秒最多打印10+(张)
- 自动测纸功能：自带全自动发射+双感，定位更精准
- 标准化打印宽度：有效打印宽度为104mm
- 多样化传输接口：支持USB，选配WiFi、蓝牙
- 性价比高：装入热敏纸即可打印，免碳带，免色带，免墨水
- 性能稳定：打印清晰，使用稳定，打印头寿命更长久



高打印速度



高性价比



D6100系列 热敏条码打印机

规格参数

打印参数

打印方式: 热敏式
打印指令: TSPL
分辨率: 203dpi
有效打印宽度 (Max): 104mm
标签长度: 10-2286mm(0.39"~90")
打印速度 (Max): 200mm/s

内存

DRAM: 8M
FLASH: 4M

条码打印

CODE128、EAN128、ITF、CODE39、
EAN13、EAN13+2、EAN13+5、
EAN8、EAN8+2、EAN8+5、
CODABAR、POSTNET、UPC-A、
UPC-A+2、UPC-A+5、UPC-E、
UPC-E+2、UPC-E+5、CPOST、MSI、
MSIC、PLESSEY、ITF14、EAN14
QR CODE

探测

打印头温度探测: 热敏电阻
打印头位置探测: 微动开关
黑标位置探测: 反射传感器
纸存在探测: 穿透传感器

介质

纸张类型: 连续纸, 间隙纸, 折叠纸, 黑标纸
纸张宽度 (含衬底): 40mm-120mm
纸张厚度: 0.06(2.36mil)~0.254mm(10mil)
纸卷外径: 最大130mm
纸卷轴心尺寸: 25.4mm~38mm(1"~1.5")
出纸方式: 前出纸

图形

单色PCX, BMP等图像文件
可下载到FLASH/DRAM

字符集

常用单字节字体: FONT 0到FONT 8
字符放大/旋转: 横向纵向均可放大
1-10倍, 旋转打印 (0°、90°、
180°、270°)

打印机接口

USB
USB+蓝牙
USB+WIFI

物理参数

产品尺寸: 245mm*180mm*170mm
包装尺寸: 312mm*230mm*225mm
重量: 1.59kg

电源

输入: AC 110V-240V
输出: DC 24V/2.5A

环境参数

工作环境: 5~40°C, 20%~90%不结露
贮存环境: -25~55°C, 20%~93%不结露