UfOVO价博讯

热转印条码打印机

D7100系列

- 常规尺寸标签,每秒可打印10+(张)
- 连续纸、间隙纸、折叠纸、黑标纸,传感器位置可调节, 满足各种纸张定位要求
- 安装起来方便快捷,使用起来稳定舒适
- 上盖可拆卸,换纸便捷,支持扩展打印



超大 装纸容量



热转/ 热敏式



最大打印宽度 D7120:104mm D7130:106mm

D7100系列 热转印条码打印机

规格参数

UfOVO价博讯

□ 打印参数 (D7120 D7130)

打印方式: 热转/热敏式 热转/热敏式 打印指令: TSPL TSPL 分辨率: 203dpi 300dpi 打印宽度(Max): 104mm 106mm 打印速度(Max): 152mm/s 127mm/s || 内存

DRAM: 8M FLASH: 8M **一**条码打印

CODE128, EAN128, ITF, CODE39 , EAN13, EAN13+2, EAN13+5, EAN8, EAN8+2, EAN8+5, CODABAR, POSTNET, UPC-A, UPC-A+2, UPC-A+5, UPC-E, UPC-E+2, UPC-E+5, CPOST, MSI, MSIC, PLESSEY, ITF14, EAN14 ORCODE ♦ 探测

打印头温度探测:热敏电阻 打印头位置探测:微动开关 黑标位置探测:反射传感器 纸存在探测:穿透传感器

② 介质

纸张类型:连续纸,间隙纸,折叠纸,黑标纸标签纸宽(含衬底):20mm-120mm

标签纸卷外径: 127mm

纸账厚度: 最大0.254mm,最小0.06mm

标签纸卷轴心尺寸: 25.4mm(1") 出纸方式: 前出纸 『 碳带

碳带外径: 最大67mm 碳带长度: 300m 碳带轴心尺寸: 25.4mm

碳带宽度: Max.110mm, Min.30mm

碳带缠绕形式: 外卷式

∾ 图形

单色PCX, BMP等图像文件可下载到FLASH/DRAM

□ 字符集

常用单字节字体: FONT 0到FONT 8字符放大/旋转: 横向纵向均可放大1-10倍,旋转打印(0°、90°、180°、270°)

🗓 打印机接口

串口+USB+并口 串口+USB+并口+网口 USB+蓝牙 USB+WiFi 🐼 物理参数

产品尺寸: 210mm*285mm*180mm 包装尺寸: 370mm*260mm*235mm

重量: 2.3kg

电源

输入: AC 110V-240V 输出: DC 24V/2.5A ∭ 环境参数

工作环境: 5~40℃, 20%~90%不结露 贮存环境: -25~55℃, 20%~93%不结露