

UROVO 优博讯

热转印条码打印机

D8100Plus系列

- 贝壳式上掀结构，无底纸标签通道设计，标签打印更环保
- 400 MHz 32位ARM9高效处理器，搭配超大内存128 MB SDRAM、128 MB Flash
- 高速打印，打印速度最快可达每秒203毫米(8寸)
- 高阶打印语言，兼容TSPL、EPL、ZPL、ZPL II、DPL
- USB Host 2.0，用于扫描枪或PC键盘
- 应用于零售POS、货架标签、产品标签、医疗安全、库存管理、出货标签等高分辨率条码和图形打印



标签/腕带/票证
高清打印



热转印及直接热敏
双打印模式



易装纸
易装碳带



高速高效
打印



丰富通讯
打印接口



可选
RFID模块



高规格
配置



D8100Plus系列 热转印条码打印机

规格参数

UROVO 优博讯

打印参数 (D8120plus/D8120iplus D8130plus/D8130iplus)		CPU	内存	字体
打印方式:	热转式/热感式	400 MHz,	128MB SDRAM	8 种点阵英数字型
打印指令:	TSPL, EPL, ZPL, ZPL II, DPL	32 bits, ARM9	128MB FLASH	向量字体引擎, 需要下载向量字形 (TTF) 档案; 标配 GB18030 简体中文 24x24, 16x16; 标配 BIG5 繁体中文 24x24, 16x16; 字形和条形码可以朝四个方向旋转印出 (0, 90, 180, 270 度)
分辨率:	203DPI			
最大打印速度:	最大 203mm/s			
最大打印宽:	104mm			
最大打印长:	25,400mm			
标签纸长度:	5~25,400mm			
条码打印		传感器	介质	碳带
一维条码: Code 11, Code 39, Code 93, Code 128 (subsets A, B, C), UPC-A, UPC-E, UCC-128, Codabar, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, Interleaved 2 of 5, ITF14, MSI Plessey, PostCode, Telepen		开盖传感器, 碳带传感器, 反射式传感器 (移动式), 穿透式传感器 (移动式), 带有取纸传感器的裁刀模块	纸张类型: 连续纸、间隙纸、黑标纸、折迭纸 (外卷式碳带)、无底纸 纸张宽度: 20~118mm 纸张厚度: 0.06~0.254mm 纸卷直径: 最大 127mm 标签纸轴心尺寸: 25.4mm	碳带外径: 最大 67mm 碳带长度: 300m 碳带轴心尺寸: 25.4mm 碳带宽度: 30~110mm 碳带缠绕形式: 外卷式
用户接口 (D8120plus/D8130plus D8120iplus/D8130iplus)		环境参数	通讯接口	电源
电源开关:	1 个	工作环境: 5~40°C, 20%~90% 不结露	USB 2.0 传输速度可以高达 480Mbps USB Host 2.0, 用于扫描仪或 PC 键盘	输入: AC 100-240V, 2.5A
按钮:	1 个	贮存环境: -25~55°C, 20%~93% 不结露	内建式以太网服务器 10/100Mbps 串行端口	输出: DC 24V, 2.5A
LED 灯:	5 个 (Online 蓝灯, Error 红灯, Ribbon 绿灯, Communication 橘灯, Press-key 白灯)		内建式蓝牙无线传输 4.0 (出厂选配) 内建式无线网络 (出厂选配)	外接式电压自动切换电源供应器
触控面板:	/			
物理参数		配件	选配	
尺寸:	280mm*190mm*198.3mm	快速安装指南、 USB 传输线、电源线、 1 吋碳带轴管 2 个、 外接式电压自动切换 电源供应器	经销商选配: 裁刀模块 (全切或半切)、 不沾胶切刀模块、剥纸器 RFID 规范: UHF EPC Class1 Gen2/ISO 18000-6C; 标签最小间距长度为 15mm (0.625 英寸); 支持柔性抗金属标签	
外壳:	双层 ABS 塑料			
重量:	2.7kg (D8120Plus/D8130Plus) 2.8kg (D8120iPlus/D8130iPlus)			



* 为可选项, 以实际配置为准。